

STÅLPROFILSYSTEM SP 35000, SP 95000, SP 76500 och SP 976500 – A 30 / EI 30 Glasiat skjutdörrsparti med över- och sidoljus

Innehavare/Utfärdat för

Stålprofil PK AB

Kärrastrandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Organisationsnummer: 556303-4346

Tel: 0522-64 68 70, Fax: 0522-120 46

E-post: info@stalprofil.se , Hemsida: www.stalprofil.se

Produktbeskrivning

STÅLPROFILSYSTEM SP 35000 eller SP 95000 samt SP 76500 eller SP 976500, glasat skjutdörrs-parti av stål eller rostfritt stål med BESAM skjutdörrsöppnare typ Unislide eller SL 500, max. B×H 10000 x 3000 mm, A 30 / EI 30.

Avsedd användning

Brandavskiljande, raka, glasade skjutdörrspartier för invändig eller utvändig användning i byggnader, dock ej i utrymningsvägar.

Handelsnamn

Stålprofilssystem SP 35000, SP 95000, SP 76500, SP 976500.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband)	5:231
Brandteknisk klass EI 30 (dörr med spröjs eller mittband)*	5:231
Brandteknisk klass EI 30 (över- och sidoljus)	5:231
Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)	5:2311, andra stycket
A-klassade dörrar får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	5:534

*) SP 76500 och SP 976500

Godkännandet gäller för stängd dörr och omfattar inte stängningsanordningen

Tillhörande handlingar

-

Typgodkännande 0297/97 | 2019-12-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P09901



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument 4-4731-A, daterat 2014-10-13 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap., 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Märkning

Produkten skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort och
beslutsnummer
t.ex. SP 35000
nr/datum
0297/97
A 30 / EI 30
†
1002
RISE
enligt kontrollavtal

Bedömningsunderlag

Rapporter nr 846000.14/96.337-B, 22N005.23, 846000.07/96 och 22N000.10/99.493 från Norges Branntekniska Laboratorium (SINTEF NBL). Rapport nr P303862B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport nr 12447A från warringtonfiregent. Rapport nr PGA 10610 från DBI. Ritningar enligt förteckning nr 4-4641-A, senast daterad 2014-10-13. Tillverkningsinstruktioner enligt dokument 4-4679-A, daterat 2014-10-13.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt. Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-01-01.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2020-06-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric