

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300 och SP 700 Stålprofilsystem SP 35000, SP 95000, SP 76500, SP 976500, SP 77000, SP 977000 – A 30 / EI 30 / EI₂ 30

Glasat skjutdörrsparti med över- och sidoljus

Innehavare/Utfärdat för

Stålprofil PK AB

Kärrestrandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Produktbeskrivning

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300 och SP 700

Stålprofilsystem SP 35000 eller SP 95000 samt SP 76500 eller SP 976500, glasat skjutdörrsparti av stål eller rostfritt stål med skjutdörrsöppnare typ BESAM Unislide, BESAM SL 500 eller dormakaba ES 200, max B×H 10000 x 3000 mm, A 30 / EI 30 / EI₂ 30.

Avsedd användning

Brandavskiljande, raka, glasade skjutdörrspartier för invändig eller utvändig användning i byggnader, dock ej i utrymningsvägar.

Handelsnamn

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300

Stålprofilsystem SP 35000, SP 95000

STÅLPROFIL CONCEPT SP 700

SP 76500, SP 976500, SP 77000, SP 977000

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7) ¹:

Brandmotstånd klass EI₂ 30 enligt EN 13501-2

BFS 2024:7, 1 kap. 6 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ²:

Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband)	BBR 5:231
Brandteknisk klass EI 30 (dörr med spröjs eller mittband)*	BBR 5:231
Brandteknisk klass EI 30 (över- och sidoljus)	BBR 5:231
Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)	BBR 5:2311, andra stycket
A-klassade dörrar får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	BBR 5:534

* SP 76500 och SP 976500

Godkännandet gäller för stängd dörr och omfattar inte stängningsanordningen

¹ Träder i kraft den 1 juli 2025.

² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument nr 4-4731-B, daterat 2020-04-09 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkare

Tillverkning ska ske hos av innehavaren godkända tillverkare, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats i enlighet med 8 kap., 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

Märkning

Produkterna skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort
och beslutsnummer
t.ex. SP 35000
nr/datum
0297/97

1002
namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Rapport nr 846000.14/96.337-B, 22N005.23, 846000.07/96 och 22N000.10/99.493 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL).
Rapport nr P303862B från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Rapport nr 12447A från warringtonfiregent.
Rapport nr PGA10610, PGA11493A och PGA11392A från DBI.
Klassifikationsrapport nr PCA10882A från DBI.
Rapport nr LBO-950/17E och LBO-1046/17E från Gryfitlab.
Rapport nr 405085 och 405086 från warringtonfire.
Rapport nr EFR-16-G-004298, EFR-18-V-000298 och EFR-18-V-003890 från efectis france.

Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679-B, daterat 2020-04-08.

Ritningar enligt ritningsförteckningar:

Nr	Benämning	Daterad	Stålprofilsystem SP:
4-4641-C	EI 30	2025-01-30	35000, 95000, 76500, 976500
4-6797	EI ₂ 30	2025-02-20	77000, 977000

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-05-13.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-07-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric