

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300

Stålprofilsystem SP 35000, SP 95000 – E 30

Glasat skjutdörrsparti med över- och sidoljus

Innehavare/Utfärdat för

Stålprofil PK AB

Kärstrastrandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Produktbeskrivning

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300

Stålprofilsystem SP 35000, glasat skjutdörrsparti av stål samt SP 95000, glasat skjutdörrsparti i rostfritt stål med BESAM skjutdörrsöppnare typ Unislide eller SL 500, max B×H 10000×3000 mm, E 30.

Avsedd användning

Brandavskiljande, glasade skjutdörrspartier för invändig eller utvändig användning i byggnader, dock ej i utrymningsvägar.

Handelsnamn

STÅLPROFIL CONCEPT SP 300

Stålprofilsystem SP 35000, SP 95000, SP 75000, SP 975000

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2024:5) ¹:

Brandmotstånd klass E 30

BBR 5:231

Godkännandet gäller för stängd dörr och omfattar inte stängningsanordningen.

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument nr 4-4731-B, daterat 2020-04-09 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkare

Tillverkning ska ske hos av innehavaren godkända tillverkare, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats i enlighet med 8 kap., 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

Märkning

Produkterna skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort
och beslutsnummer

t.ex. SP 35000

nr/datum

1653/96

†

1002

namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Rapport nr 846000.14/96.337-B, 22N005.23 och 846000.14/96.514, utlåtande nr 846000.07/96 och 22N000.10/99.493 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL).

Rapport nr PGA10610, PGA11392A och PGA11493A från DBI.

Rapport nr LBO-1046/17E och LBO-950/17E från Gryfitlab.

Rapport nr 405085 och 405086 från warringtonfire.

Rapport nr EFR-16-G-004298, EFR-18-V-000298 och EFR-18-V-003890 från efectis france.

Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679-B, daterat 2020-04-08.

Ritningar enligt förteckning nr 4-4638-C, daterad 2025-01-30.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-04-09.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-07-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric