

STÅLPROFIL CONCEPT SP 700

Stålprofilsystem SP 76500, SP 976500, SP 79000,
SP 979000 – A 60 / EI 60

Glasat vägg- och dörrparti

Innehavare/Utfärdat för

Stålprofil PK AB

Kärstraandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Produktbeskrivning

STÅLPROFIL CONCEPT SP 700

Stålprofilsystem SP 76500 eller SP 976500 samt SP 79000 eller SP 979000, glasat vägg- och dörrparti av stål eller rostfritt stål, max storlek dörrparti BxH 2500×2645 mm, max storlek väggparti BxH 10000×3450 mm, E 60 / A 60 / EI 60.

Avsedd användning

Brandavskiljande, raka, glasade väggpartier för invändig eller utvändig användning i byggnader.

Brandavskiljande, raka, glasade dörrpartier för invändig användning i byggnader.

Brandavskiljande, raka, glasade dörrpartier med dörrautomatik för utvändig användning i byggnader.

Handelsnamn

STÅLPROFIL CONCEPT SP 700

Stålprofilsystem SP 76500, SP 976500, SP 77000, SP 977000, SP 79000, SP 979000

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Brandmotstånd klass E 60 / EI 60 (över- och sidoljus samt väggparti)	BBR 5:231
Brandmotstånd klass A 60	BBR 5:2311, andra stycket
A-klassade dörrar får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav	BBR 5:534
Mekanisk livslängd klass C5 enligt EN 13501-2 (dörrpartier)	BBR 5:231

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.



Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument nr 4-4731-B, daterat 2020-04-09 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkare

Tillverkning ska ske hos av innehavaren godkända tillverkare, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats i enlighet med 8 kap., 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

Märkning

Produkterna skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort
och beslutsnummer

t.ex. SP 76500

nr/datum

1947/89

†

1002

namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Rapport nr 846000.14/96.514, 250000.20/93.329 och 22N005.23 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL).

Rapport nr 88R10083A, 89R10128A, 89R10251B, P303862B, P403518, 2P07175 och 134318-1 från SP (RISE).

Rapport nr WHI 495 1668 från ITS.

Rapport nr 04-V-270 från cticm.

Rapport nr 12447A från warringtonfiregent.

Rapport nr B-A0701005 från IFTS.

Rapport nr PGA10610 från DBI.

Rapport nr LBO-950/17E och LBO-1046/17E från Gryfitlab.

Rapport nr 405085 och 405086 från warringtonfire.

Rapport nr 21-002764-PR01 och 21-002765-PR01 från Ift Rosenheim.

Rapport nr EFR-16-G-004298, EFR-18-V-000298 och EFR-18-V-003890 från efectis france.

Rapport nr 19/21094-2361 och 19/21094-2249 från APPLUS.

Rapport nr DMT-DO-50-1014 och DMT-DO-61-189-R1 från DMT.

Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679-B, daterat 2020-04-08.

Ritningar enligt ritningsförteckningar:

Nr	Benämning	Daterad	Stålprofilsystem SP:
4-4643-E	A60/EI60	2025-01-30	76500, 976500, 77000, 977000, 79000, 979000
4-5462-D	A60/EI60 EN 1627 RC3	2025-01-09	76500, 976500, 77000, 977000, 79000, 979000
4-5459	A60/EI60	2014-10-13	76500, 976500

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-04-09.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-07-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric